



ROLLOS BOND

DESCRIPCION



El papel bond Diazol se caracteriza por su alto nivel de blancura, es suave y sin desprendimientos de fibras ni partículas. Tiene un porcentaje de humedad menor a 4%, por lo que se trata de un producto altamente estable y que no se ondula al ser expuesto a temperaturas variables. Permite impresiones de máxima calidad, uniformes y sin variaciones. Su composición es 100 % fibras de eucaliptus en base a celulosa blanqueada.

PARA QUE SE USAN

Se usa para todo tipo de impresiones ink jet y laser, en especial para copias de planos de arquitectura, minería y diseño.

DATOS MAS IMPORTANTES

PRESENTACION	MEDIDAS ANCHO	MEDIDAS LARGO	GRAMAJE	CONO INTERIOR
ROLLOS	36 CMS	40, 50 Y 150 METROS	80 GRS	2" Y 3 "
ROLLOS	40 CMS	40, 50 Y 150 METROS	80 GRS	2" Y 3 "
ROLLOS	45 CMS	40, 50 Y 150 METROS	80 GRS	2" Y 3 "
ROLLOS	61 CMS	40 , 50, 100 Y 150 METROS	80 GRS	2" Y 3 "
ROLLOS	71 CMS	40 Y 50 METROS	80 GRS	2" Y 3 "
ROLLOS	80 CMS	40, 50, 100 Y 150 METROS	80 GRS	2" Y 3 "
ROLLOS	85 CMS	50, 100 Y 150 METROS	80 GRS	2" Y 3 "
ROLLOS	91 CMS	30,40,50,100 Y 150 METROS	80 GRS	2" Y 3 "
ROLLOS	1,067 CMS	40, 50, 100 Y 150 METROS	80 GRS	2" Y 3 "
ROLLOS	61, 91 Y 1.067 CMS	30 METROS	140 GRS	2"